




**PREFAL**

Exigeant comme vous, facile comme tout

DES FENÊTRES ALU  
**LUMINEUSES  
COMME TOUT !**





# LA QUALITÉ 100 % FRANÇAISE

Depuis sa création en 1989, Préfal, marque du Groupe HPG\*, n'a jamais cessé d'innover et d'améliorer la qualité de ses menuiseries.

Aujourd'hui, le savoir-faire de la marque est largement reconnu et ses produits sont appréciés pour leur capacité à concilier légèreté, technicité et solidité.

Préfal a aussi fait un choix essentiel : produire en France. C'est la garantie d'une maîtrise parfaite à chaque étape, depuis la première esquisse du bureau d'études jusqu'à la touche finale de la fabrication.


Ce process entièrement sous contrôle permet également de proposer un incomparable rapport qualité/prix et la possibilité de personnaliser entièrement chaque produit.

Conception, découpe, assemblage : tout est fait sur mesure pour s'adapter aux envies et besoins de chacun.

AUTRE ATOUT DES MENUISERIES PRÉFAL : ELLES SONT TOUTES GARANTIES 10 ANS.



\* Le Groupe HPG est un industriel français qui gère 4 marques-entreprises complémentaires et connues des professionnels : Préfal, Bieber, AluPréférence, Préfalu. Toutes produisent et distribuent, de manière engagée et responsable, des menuiseries extérieures sur-mesure 100% françaises. Plus d'infos sur [www.groupe-hpg.com](http://www.groupe-hpg.com)



## DES MENUISERIES DE QUALITÉ

POUR PRÉFAL, PRODUIRE EN FRANCE EST UN CHOIX: CELUI DE LA QUALITÉ ET DE L'AMOUR DU TRAVAIL BIEN FAIT.

Ses 6 sites de production sont donc tous sur le territoire national et ils sont répartis dans 3 régions: Île de France, Sud-Est et Sud Ouest. En un mot, Préfal c'est la force d'un grand groupe associé à la proximité régionale de lieux de production.

**Et en quelques chiffres, Préfal c'est:**

- 28 000 m<sup>2</sup> de surface de production.
- 200 000 menuiseries produites par an.
- + de 250 collaborateurs engagés.
- + de 24 000 livraisons par an.



# DES PROFESSIONNELS FORMIDABLES




**Votre professionnel de la pose est digne de répondre avec sérieux à votre projet.** C'est pour cela que Préfal l'a sélectionné pour intégrer son réseau de menuisiers agréés. De son côté, votre professionnel de la pose a choisi un fabricant français reconnu pour son expertise, la richesse de ses gammes de produits et la qualité de ses produits finis.

En outre, votre menuisier indépendant qualifié RGE est le seul à pouvoir réaliser des travaux d'efficacité énergétique en accord avec les avantages prévus par la réglementation.

C'EST GRÂCE À CETTE QUALIFICATION RGE (RECONNUE GARANT DE L'ENVIRONNEMENT), QUE VOUS POUVEZ BÉNÉFICIER DE **MAPRIMERÉNOV'** ET D'UNE **TVA À TAUX RÉDUIT DE 5.5 %**.

De plus, les performances énergétiques des menuiseries Préfal sont adaptées aux exigences de la RT2012 et de la RE2020 pour les constructions neuves.

Pour plus d'informations :  
[www.maprimerenov.gouv.fr](http://www.maprimerenov.gouv.fr)  
[www.faire.gouv.fr](http://www.faire.gouv.fr)







# UN DESIGN SANS LIMITES



Style traditionnel, esthétique contemporaine, graphisme simple ou dessin plus élaboré... **tout est possible avec une fenêtre aluminium.**

Préfal propose une gamme de fenêtres et portes-fenêtres coulissantes pour toutes les configurations et tous les budgets. Look contemporain ou classique, châssis grandes hauteurs, accessoires à la teinte, paumelles invisibles, vous trouverez forcément la fenêtre qui convient le mieux à votre maison ou appartement.

Tous les produits Préfal proposent les meilleurs standards de qualité et de fiabilité, qu'il s'agisse de luminosité ou de performance thermique. Et comme les menuiseries Préfal répondent aux dernières normes d'isolation thermique, elles permettent, en plus, de profiter du dispositif MAPRIMERENOV® en rénovation.



## 32

Les fenêtres  
et porte-fenêtres  
coulissantes



## 10

Les fenêtres  
Vision Allure



PREFAL



# CATALOGUE LES FENÊTRES ALUMINIUM

NOUVEAUTÉ  
**2025**

## FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES VISION ALLURE


Qui sommes-nous ?	2
Les fenêtres Vision Allure	10
Les fenêtres à ouvrant caché Allure	22
Les fenêtres et portes-fenêtres coulissantes	32
Les verrières fixes d'atelier	46

### Les données techniques


L'ouvrant caché Allure	54
L'ouvrant Vision Allure	58
Les fenêtres et portes-fenêtres coulissantes	62

### Les accessoires personnalisables

Ouvrant caché et Vision Allure	70
Fenêtres et portes-fenêtres coulissantes	72
Les vitrages	76
Les volets roulants	78
Les couleurs disponibles	80



L'OUVRANT VISION ALLURE



POUR LA **RÉNOVATION**



**NOUVEAUTÉ**




■ **FENÊTRE**

2 vantaux, niveau Exigence.  
Teinte 7039 G. Battement centré  
et poignée affleurante Rasata à la  
teinte de la menuiserie. Paumelles  
invisibles. Vitrage ECLAZ® ZEN.

NOUVEAUTÉ  
2025

# LES FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES OUVRANT **VISION** **ALLURE**

*Avec son style épuré et ses lignes fines en aluminium, la nouvelle fenêtre Vision de la gamme Allure laisse entrer un maximum de lumière naturelle toute l'année. Grâce à son ouvrant minimal, elle s'intègre avec élégance à tous les styles d'habitations — contemporaines, architecturales, urbaines ou de charme plus traditionnel. Conçue pour la rénovation elle peut s'adapter aux constructions neuves grâce à ses tapées rapportées.*





**PORTE-FENETRE AVEC  
SOUBASSEMENT**

2 vantaux, niveau Exigence.  
Teinte 8011 G. Vitrage  
ECLAZ® ZEN avec petit-bois  
incorporés de 26mm, 3x2  
carreaux. Soubassement en  
panneau aluminium.





**FENÊTRE**  
1 vantail, niveau Exigence.  
Teinte 8011 G.  
Vitrage ECLAZ® ZEN.





**PORTE-FENETRE COMPOSÉE**  
2 vantaux avec 2 fixes latéraux, niveau Exigence.  
Teinte 8011 G. Plat aluminium de 30 mm.  
Vitrage ECLAZ® ZEN.



# La fenêtre idéale en maison de charme

Vous rénovez une maison au style traditionnel et souhaitez en conserver l'authenticité tout en améliorant le confort? Les fenêtres Vision Allure de Préfal apportent un vrai gain de luminosité sans modifier les ouvertures existantes. Leur design discret respecte l'esthétique d'origine, tandis que leurs performances thermiques répondent aux exigences climatiques de toutes les régions.



**FENÊTRE COMPOSÉE**  
2 vantaux, niveau Exigence, avec fixe latéral. Teinte Blanc 9016 S. Battement centré et poignée affleurante Rasata. Paumelles invisibles. Plat aluminium de 30 mm. Vitrage ECLAZ® ZEN.


# Optimisez lumière et espace en ville

En ville, chaque détail compte : lumière, isolation, esthétique. Les fenêtres Vision Allure s'intègrent parfaitement dans les maisons de ville, qu'elles soient anciennes ou récentes.


Leur design fin et épuré maximise la clarté naturelle, tout en respectant les contraintes d'espace. Performantes et élégantes, elles apportent du cachet à votre façade et du confort à votre intérieur, sans compromis.

**FENÊTRE**  
2 vantaux, niveau Equilibre. Teinte Blanc 9016 S. Battement centré et poignée Sécustik Toulon. Paumelles symétriques.






**FENÊTRE**  
2 vantaux, niveau Equilibre.  
Teinte 7016 G.



**FENETRE COMPOSÉE**  
2 vantaux et 2 fixes latéraux,  
niveau Exigence.  
Teinte 8011 G. Vitrage  
ECLAZ® ZEN.


Vous rénovez une maison d'architecte ou contemporaine et souhaitez en renforcer l'identité ?

La fenêtre Vision Allure est faite pour vous : formes épurées, lignes minimales, grandes hauteurs et châssis composés... Elle s'adapte à toutes les configurations tout en maximisant les apports de lumière naturelle. L'élégance sans compromis, dedans comme dehors.



La fenêtre  
**moderne**  
par excellence






#### **FENETRE OSCILLO-BATTANTE SUR ALLEGÉ**

1 vantail, niveau Exigence, sur allège vitrée. Teinte 7016 G. Poignée affleurante Rasata à la teinte de la menuiserie. Paumelles invisibles. Vitrage ECLAZ® ZEN.

#### **FENETRE COMPOSÉE**

2 vantaux, niveau Exigence, avec fixe latéral. Teinte 7016 G. Battement centré et poignée affleurante Rasata à la teinte de la menuiserie. Paumelles invisibles. Vitrage ECLAZ® ZEN.



EXEMPLES  
DE CONFIGURATIONS DES

## FENÊTRES VISION ALLURE



### ■ FENETRE

1 vantail, niveau  
Equilibre. Teinte G2900.  
Poignée Sécustik Toulon et  
paumelles, finition noire.



### ■ FENÊTRE SUR ALLÈGE

1 vantail, niveau Equilibre,  
sur allège vitrée. Teinte  
7016 G.



### ■ FENETRE

2 vantaux, niveau Equilibre. Teinte Blanc  
9016 S. Battement centré et poignée  
Sécustik Toulon. Paumelles symétriques.



### ■ PORTE-FENETRE AVEC SOUBASSEMENT

2 vantaux, niveau Exigence.  
Teinte Blanc 9016S. Battement  
décentré et poignée affleurante  
Rasata. Paumelles invisibles.  
Vitrage ECLAZ® ZEN avec petit  
bois incorporés de 26 mm,  
3x2 carreaux. Soubassement  
en panneau aluminium.

**ALARM**  
**CONNECT**  
**PREFAL**

À découvrir page 71



## ■ PORTE-FENÊTRE À BANDEAU SERRURE

1 vantail, niveau Equilibre.  
Fermeture par crémone à relevage  
3 points. Teinte Blanc 9016 S.





#### ■ FENÊTRE

2 vantaux, niveau Exigence. Teinte 7039 G. Battement centré et poignée affleurante Rasata à la teinte de la menuiserie. Paumelles invisibles. Vitrage ECLAZ® ZEN



#### ■ FENETRE COMPOSÉE


2 vantaux, niveau Exigence, avec fixe latéral. Teinte 8011 G. Battement centré et poignée affleurante Rasata à la teinte de la menuiserie. Paumelles invisibles. Plat aluminium de 30 mm. Vitrage ECLAZ® ZEN.



#### ■ FENETRE OSCILLO-BATTANTE SUR ALLEGÉ

7016 G. Poignée Sécustik Toulon et paumelles à la teinte 7016.

EXEMPLES DE CONFIGURATIONS DES  
**FENÊTRES VISION ALLURE**



■ VUE INTÉRIEURE



■ VUE EXTÉRIEURE

■ FENÊTRE

2 vantaux, niveau Equilibre.  
Teinte 7016 G.



L'OUVRANT CACHÉ ALLURE

STYLE CONTEMPORAIN



■ FENÊTRE 2 VANTAUXT

Niveau d'équipement Equilibre,  
teinte gris 7016G.

# LES FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES À OUVRANT **CACHÉ** **ALLURE**

*Les fenêtres et portes-fenêtres ALLURE, de style contemporain, vous séduiront par leur ouvrant dit « caché ». Grâce à cette technique et à la finesse des profilés, l'ouvrant vient se placer derrière l'épaisseur du cadre dormant permettant ainsi d'avoir une plus grande surface vitrée et un clair de jour maximal, pour un look résolument moderne.*



L'OUVRANT CACHÉ ALLURE

STYLE CONTEMPORAIN





#### FENÊTRE OSCILLO-BATTANTE

1 vantail, niveau Equilibre,  
couvre-joint plat de 40 mm,  
poignée Secusik® Toulon et  
paumelles teinte gris 7016.



# LA FENÊTRE URBAINE IDÉALE

*Isolation thermique, look contemporain,  
clair de jour maximal, la fenêtre ALLURE est  
particulièrement adaptée à un environnement  
urbain collectif ou individuel.*



EXEMPLES DE CONFIGURATIONS DES  
**FENÊTRES CONTEMPORAINES  
ALLURE**



■ **FENÊTRE OSCILLO-BATTANTE**

1 vantail, niveau Equilibre, teinte 7016 G, poignée Rasata  
et paumelles assorties à la teinte de la menuiserie.

À découvrir page 71

## ■ FENÊTRE OSCILLO-BATTANTE

2 vantaux, niveau Equilibre,  
poignée centrée Sécuristik® Toulon  
et paumelles teinte gris 7016.



Vue intérieure



Vue extérieure



EXEMPLES DE CONFIGURATIONS DES  
**FENÊTRES CONTEMPORAINES  
ALLURE**



■ FENÊTRE

2 vantaux, teinte blanc 9016 S, niveau Exigence, poignée centrée Secustik® Toulon.



■ FENÊTRE

2 vantaux, niveau Exigence. Teinte Blanc 9016 S, poignée décentrée Rasata à la teinte de la menuiserie.



■ PORTE-FENÊTRE  
AVEC SOUBASSEMENT

2 vantaux, niveau Equilibre. Teinte Blanc 9016 S, dormant à aile intégrée de 55 mm. Poignée centrée Sécuristik® Toulon et petit-bois de 26 mm blancs, 3x2 carreaux.



■ PORTE-FENÊTRE  
À BANDEAU SERRURE

1 vantail, niveau Equilibre. Fermeture par cré-mone à relevage 3 points. Teinte 7039 G.


### ■ PORTE-FENÊTRE

2 vantaux, niveau Exigence,  
2 traverses intermédiaires, teinte  
Rouge 3004 G, dormant à aile  
intégrée de 55 mm. Poignée  
décentrée Rasata à la teinte de  
la menuiserie.



### ■ PORTE-FENÊTRE OSCILLO-BATTANTE

2 vantaux, niveau Equilibre, dormant aile intégrée de 55 mm, poignée décentrée Rasata,  
crémone sur semi-fixe, teinte blanc 9016 S.




STYLE CONTEMPORAIN



# LA FENÊTRE IDÉALE EN MAISON INDIVIDUELLE


*Vous êtes en train de construire une maison contemporaine et vous rêvez de puits de lumière ?*

*Vous rénovez une maison et vous souhaitez lui apporter un style plus contemporain ? Gain de lumière, forme carrée et épurée, grandes hauteurs ou châssis composés, la fenêtre Allure est idéale pour ces deux configurations.*



## ■ FENÊTRE COMPOSÉE

1 vantail, niveau Exigence, avec imposte fixe en partie haute. Teinte Gris Natura, couvre-joints plats à clipper de 40 mm, poignée Rasata assortie à la teinte de la menuiserie.



## ■ FENÊTRE COMPOSÉE

2 vantaux, niveau Equilibre, avec fixe latéral. Teinte Gris 2900 sablé, couvre-joints plats à clipper de 40 mm, poignée centrée Sécustik Toulon et paumelles aspect inox. Plat aluminium de 30 mm à la teinte de la menuiserie, collé sur les 2 faces du vitrage avec intercalaire fictif.



PORTE-FENÊTRE COULISSANTE  
2 vantaux, teinte 7016 G,  
finition Equilibre, poignée  
Cuadro

# LES FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES **COULISSANTES** MINIMALES **ALLURE**

*La fenêtre coulissante est une ouverture unique horizontale sur 2 battants qui glissent sur leur axe permettant ainsi de régler l'ouverture souhaitée en fonction de l'aération désirée. Elle s'adapte à tous les espaces et configurations : simple, à galandages et en format XXL pour les très grandes largeurs. Découvrez notre coulissant minimal Allure alliant finesse, performance, confort et luminosité.*



POUR LE **NEUF**



■ PORTE-FENÊTRE COULISSANTE


2 vantaux, teinte 7016 G,  
finition Equilibre



POSE EN NEUF

**QUITTE À FAIRE DU  
NEUF, AUTANT LE  
FAIRE AVEC ALLURE**

*Choisissez le nouveau coulissant Allure  
pour vos nouvelles constructions.*





POUR LA RÉNOVATION

■ PORTE-FENÊTRE COULISSANTE

2 vantaux, teinte N2100, finition  
Équilibre, poignée de tirage extérieure  
Logic



POSE EN RÉNOVATION


## FAITES DU NEUF AVEC DE L'ANCIEN

*Le nouveau coulissant Allure s'adapte parfaitement aux chantiers de rénovations et permet de profiter du dispositif MaPrimeRénov'.*



■ PORTE-FENÊTRE COULISSANTE

4 vantaux 2 rails, teinte 7016 G,  
Finition Equilibre



# EXEMPLES DE CONFIGURATIONS DES FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES COULISSANTES ALLURE



## ■ PORTE-FENÊTRE COULISSANTE

2 vantaux, teinte 7016 G, Finition Equilibre. Pose en neuf. Dormant et ouvrant uniplan

### ■ PORTE-FENÊTRE COULISSANTE

2 vantaux, teinte 7016 G, finition Equilibre, poignée Cuadro



### ■ PORTE-FENÊTRE COULISSANTE

2 vantaux, teinte 7016 G, finition Exigence, poignée Intuitive double avec condamnation par cylindre. Pose en rénovation. Option dormant minimal



### ■ PORTE-FENÊTRE COULISSANTE

2 vantaux avec traverses intermédiaires, teinte 7016 G, finition Equilibre. Pose en rénovation



Préfal a conçu un coulissant avec des surfaces vitrées optimales favorisant ainsi les apports solaires dans l'habitation. Avec son design épuré et moderne, il est un atout majeur pour les constructions neuves et les rénovations.



■ PORTE-FENÊTRE COULISSANTE  
4 vantaux 2 rails, teinte 7016 G,  
finition Equilibre

**ALLURE**  
**LE COULISSANT**  
**MINIMAL**  
**QUI EN FAIT**  
**PLUS POUR**  
**VOUS.**

# LES FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES COULISSANTES À GALANDAGE



*Avec la fenêtre à galandage, la nature s'installe dans la pièce, effaçant les limites entre l'espace intérieur et extérieur.*

## ■ GALANDAGE MINIMAL ALLURE - POSE EN NEUF

Coulissant 1 vantail 1 rail, à ouverture totale, finition  
Équilibre



## ■ GALANDAGE - POSE EN RÉNOVATION

2 vantaux, teinte beige brillant 1015 S,  
fermeture par verrou cuvette.

### IDÉE PRATIQUE :

Ouvrant avec remplissage lames de volet




# LES PORTE-FENÊTRES COULISSANTES GRANDES DIMENSIONS ET XXL

*Les coulissants XXL Préfal s'adaptent à toutes les configurations, même les plus grandes !*



## ■ PORTE-FENÊTRE COULISSANTE GRANDE DIMENSION


2 vantaux, teinte noir N 2100, 2 traverses intermédiaires, look rond (finition Exigence), couvre-joints à clipper 30 mm, poignée soft touch à la teinte.



## ■ PORTE-FENÊTRE COULISSANTE GRANDE DIMENSION

2 vantaux, teinte noir N 2100, 2 traverses intermédiaires, look arrondi (finition Exigence), couvre-joints à clipper 60 mm, fermeture par poignée soft touch à la teinte, Kit BBC.






## ■ COULISSANT XXL

2 vantaux, teinte Rouge Mars,  
sans couvre-joints, fermeture  
avec poignée à relevage.




Détail poignée à  
relevage

## LES VERRIÈRES INTÉRIEURES



# LES VERRIÈRES FIXES D'ATELIER

*En neuf comme en rénovation les verrières fixes d'atelier sont la grande tendance déco du moment mais sont surtout utiles dans tous types d'espaces du plus grand au plus petit: couper un espace pour lui apporter une dynamique ou encore l'insonoriser, ou recréer une nouvelle pièce à vivre... Tout cela est possible avec la nouvelle collection de verrières en Aluminium par Préfal.*





# COLLECTION INTÉRIEURE

*La collection de verrières intérieures Préfal a été conçue pour permettre à chaque espace de s'habiller d'originalité, et de dans plusieurs configurations (droite, trapèze, soubassement). Maisons contemporaines, esprit loft, DIY ou ambiance scandinave, les cloisons de séparations en aluminium sont des éléments centraux de décoration intérieure.*





#### ■ CHÂSSIS VERRIÈRE

Forme droite vitrée toute hauteur et avec soubassement plein, plats verticaux de 30 mm, teinte noir 9005 G.



## LES VERRIÈRES INTÉRIEURES



■ CHÂSSIS VERRIÈRE  
Forme droite vitrée toute hauteur, 3 plats verticaux de 30 mm, teinte gris 2900 sablé.



Droite



Trapèze



Soubassement

## CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Verrière fixe en aluminium pour cloisonnement intérieur prémonté d'usine
- Dormant ep.40 mm carré - Parclose carrée
- Traverse verticale par plat de 30 mm
- Vitrage simple feuilleté fourni posé (base 33.2 clair)
- Pose en tunnel

## CONFIGURATIONS POSSIBLES

- Châssis vitré toute hauteur  
(L: de 500 à 2700 mm - H: de 500 à 2500 mm)
- Châssis vitré avec soubassement plein  
(L: de 500 à 2100 mm - H : de 1701 à 2500 mm)
- Châssis vitré trapèze toute hauteur  
(L : de 500 à 2700 mm - H : de 500 à 2500 mm)



## LES COULEURS DISPONIBLES



Blanc satiné  
9016 S




9005 G



Gris 2900  
sablé

## VITRAGE DÉCORATIF




Opale






*Isolation, choix du design,  
des finitions... tout, dans  
une fenêtre Aluminium Préfal,  
est conçu pour s'adapter  
idéalement à vos projets.*




# LES CARACTÉRISTIQUES DE LA FENÊTRE À OUVRANT CACHÉ ALLURE

- Gamme de menuiserie dédiée à la pose en rénovation, réalisée en profils d'alliage aluminium 6060
- Série à rupture de pont thermique dormant et ouvrant
- Les ouvrants look carré sont réduits et masqués dans le dormant
- Le clair de baie est maximal (battement central de 87 mm sur 2 vantaux)
- Ouvrants à la française 1 ou 2 vantaux, oscillo-battant, soufflet et composé OF 1 ou 2 vantaux avec allège ou fixe latéral
- Choix de dormants coupés d'onglet en rénovation, largeur de 52 à 70 mm
- Vitrage 28 mm 4/20/4 ITR Gaz Argon, Ug 1.1 W/m<sup>2</sup>.k
- Intercalaire de vitrage warmedge noir
- Teintes : 13 teintes en standard dont 1 bicoloration, 24 teintes optionnelles et bien plus encore avec les teintes RAL hors standard


## ■ POSE EN RÉNO



Ferrage invisible



Crémone à levier




Réglage tri-dimensionnel du palier d'angle : réglage latéral, en hauteur et en compression



Renvoi d'angle avec galets champignon et gâches de sécurité anti-arrachement



Ouvrant look carré réduit et masqué dans le dormant



## PORTE-FENÊTRE À BANDEAU SERRURE



Dormant monobloc  
Assemblage coupe droite



Vue extérieure

Vue intérieure

**GARANTIE 10 ANS  
SUR LES  
MÉCANISMES  
DE FERMETURE**



### LE SAVIEZ-VOUS ?

*Ouvrant caché :  
L'ouvrant se cache  
derrière le dormant  
permettant une surface  
vitrée plus importante  
qu'un ouvrant  
traditionnel.*



Poignée centrée

Poignée décentrée



Parclose extérieure PVC cachée

# LA FENÊTRE À OUVRANT CACHÉ ALLURE SES 3 NIVEAUX D'ÉQUIPEMENT

BEST SELLER

## PREMIO

SÉCURITÉ	★ ★
ISOLATION	★ ★
DESIGN	★ ★
CONFORT	★ ★

### INCLUS DANS CE PACK

- > Fermeture par crémone à gâches métalliques simples
- > Houssette haute sur semi-fixe
- > Poignée classique Cuadro
- > Poignée décentrée

## EQUILIBRE

SÉCURITÉ	★ ★ ★
ISOLATION	★ ★ ★
DESIGN	★ ★ ★
CONFORT	★ ★ ★

### INCLUS DANS CE PACK

- > Fermeture par crémone à renvoi d'angle
- > Galets champignon et gâches anti-arrachement IS
- > Crémone à levier sur semi-fixe
- > Poignée Secustik® Toulon
- > Poignée centrée
- > Poignée assortie à la teinte de la menuiserie (option)

## PERFORMANCES


isolation thermique  
1,4 W/m<sup>2</sup>.k

résistance air/eau/vent  
A\*4 E\*7B V\*A2




apport solaire  
Sw 0,50

lumière naturelle  
TLw 64 %

## LES OUVERTURES



LES FENÊTRES À LA FRANÇAISE  
1 ou 2 vantaux



LES SOUFFLETS  
pour une ventilation  
de petits espaces


## EXIGENCE

SÉCURITÉ	★ ★ ★ ★
ISOLATION	★ ★ ★ ★
DESIGN	★ ★ ★ ★
CONFORT	★ ★ ★ ★

### INCLUS DANS CE PACK

- > Paumelles invisibles
- > Oscillo-battant
- > Bouclier thermique
- > Fermeture Equilibre + galets champignon et gâches anti-arrachement IS sur semi-fixe
- > Poignée sans embase Rasata
- > Poignée centrée
- > Poignée assortie à la teinte de la menuiserie (option)

## POSSIBLES



LES OSCILLO-BATTANTS  
1 OU 2 VANTAU  
Ventilation et ouverture totale.  
Cumulent les avantages des soufflets et des ouvertures à la française



LES FIXES  
Pour un apport de lumière sans ouverture.



# LES CARACTÉRISTIQUES DE LA FENÊTRE VISION ALLURE

- Gamme de menuiserie dédiée à la pose en rénovation, réalisée en profils d'alliage aluminium 6060
- Série à rupture de pont thermique dormant et ouvrant
- Les ouvrants look carré sont affleurants au dormant
- Le clair de baie est maximal (battement central de 87 mm sur 2 vantaux)
- Ouvrants à la française 1 ou 2 vantaux, oscillo-battant, soufflet et composé OF 1 ou 2 vantaux avec allège ou fixe latéral
- Choix de dormants coupés d'onglet en rénovation, largeur de 70 mm
- Vitrage 28 mm 4/20/4 ITR Gaz Argon, Ug 1.1 W/m<sup>2</sup>.k
- Intercalaire de vitrage warmedge noir
- Teintes : 13 teintes en standard dont 1 bicoloration, 24 teintes optionnelles et bien plus encore avec les teintes RAL hors standard


## ■ POSE EN RÉNO



Ferrage invisible



Crémone à levier




Réglage tri-dimensionnel  
du palier d'angle:  
réglage latéral,  
en hauteur et en  
compression



Renvoi d'angle avec  
galets champignon et  
gâches de sécurité anti-  
arrachement

NOUVEAUTÉ  
2025



**GARANTIE 10 ANS**  
SUR LES MÉCANISMES  
DE FERMETURE

### PORTE-FENÊTRE À BANDEAU SERRURE



Serrure à clé et à relevage 3 points




Seuil Aluminium  
PMR



Battement centré  
et poignée  
Sécustik Toulon

Battement décentré et  
poignée Rasata

### ■ VITRAGE ECLAZ® ZEN EN STANDARD SUR EXIGENCE



> Parfait équilibre  
entre apport et  
contrôle solaire, sans  
aucun compromis sur  
la lumière naturelle

TRANSMISSION LUMINEUSE (TL): 80%  
CHALEUR RENTRANTE (G): 53%



Maximiser  
la lumière  
naturelle



Chaleur  
en hiver



Fraîcheur  
en été



Economies  
d'énergie



EN  
SAVOIR  
PLUS

# LA FENÊTRE VISION ALLURE SES 2 NIVEAUX D'ÉQUIPEMENT

## EQUILIBRE

SÉCURITÉ	★ ★ ★
ISOLATION	★ ★ ★
DESIGN	★ ★ ★
CONFORT	★ ★ ★

### INCLUS DANS CE PACK

- > Fermeture par crémone à renvoi d'angle
- > Galets champignon et gâches anti-arrachement IS
- > Crémone à levier sur semi-fixe
- > Poignée Secustik® Toulon
- > Poignée centrée
- > Poignée assortie à la teinte de la menuiserie (option)

## EXIGENCE

SÉCURITÉ	★ ★ ★ ★
ISOLATION	★ ★ ★ ★
DESIGN	★ ★ ★ ★
CONFORT	★ ★ ★ ★

### INCLUS DANS CE PACK

- > Paumelles invisibles
- > Oscillo-battant
- > Bouclier thermique
- > Fermeture Equilibre + galets champignon et gâches anti-arrachement IS sur semi-fixe
- > Poignée sans embase Rasata
- > Poignée centrée
- > Poignée assortie à la teinte de la menuiserie (option)
- > Vitrage ECLAZ® ZEN

## PERFORMANCES

isolation thermique  
1,4 W/m<sup>2</sup>.k




résistance air/eau/vent  
A\*4/ E\*AE1200/V\*C3

apport solaire  
Sw 0,50


lumière naturelle  
TLw 64 %



LES FENÊTRES À LA FRANÇAISE  
1 ou 2 vantaux



LES PORTES-FENÊTRES À BANDEAU SERRURE  
1 ou 2 vantaux  
Avec ou sous soubassement




LES SOUFFLETS  
pour une ventilation  
de petits espaces

## LES OUVERTURES




## POSSIBLES



LES OSCILLO-BATTANTS  
1 OU 2 VANTAUX  
Ventilation et ouverture totale.  
Cumulent les avantages des soufflets  
et des ouvertures à la française.



LES FIXES  
Pour un apport de lumière  
sans ouverture.




# LES CARACTÉRISTIQUES DES FENÊTRES ET PORTES-FENÊTES COULISSANTES ALLURE



**PERFORMANT**



**LUMINEUX**



**DESIGN**

Système d'isolation et d'étanchéité intégré dans la traverse haute. Afin de faciliter la mise en œuvre et optimiser le confort à l'usage, une mousse isolante à mémoire de forme, revêtue d'un film glissant est assemblée dans un profil en U PVC.

> Résistance air / eau / vent:  
**A\*4 E\*6B V\*A2**

> **Uw = 1.4 W/m<sup>2</sup>.k** (Neuf) et **1.5 W/m<sup>2</sup>.k** (Rénovation) en double vitrage standard Ug 1,1

Surface vitrée optimale qui favorise ainsi naturellement les apports lumineux et solaires dans l'habitation.

Finesse du montant central (30 mm), des montants de tête (59 mm) et des traverses d'ouvrant (55 mm)

> **FINESSE : -23% DE MASSES ALUMINIUM VISIBLES**



Design moderne épuré et minimaliste. Un atout majeur pour les constructions neuves et les rénovations.

- > Profilés des ouvrants plus fins
- > Montant central ultra fin de 30 mm
- > Alignement uniplan des dormants et montants (neuf)
- > Drainage invisible (neuf)
- > Dormant minimal rénovation en option pour plus de design
- > Poignée minimalistique avec boîtier Slide inclus de série




### **SÉCURITAIRE**

Sécurité renforcée avec sa gâche alu filante toute hauteur (pour le neuf), contribuant à une meilleure rigidité des profils.

Système de doigt anti-dégondage et guide centreur en inox, avec une ouverture de gâche de 9 mm, garantissant un fonctionnement optimal sous effet bi-lame.

➤ Crémone de 1 à 4 points de fermeture



### **CONFORTABLE**

De nouveaux galets réglables garantissent plus de longévité et une plus grande facilité d'ouverture à la menuiserie. Ils assurent la reprise directe de la charge du vitrail sur rail aluminium ou inox.

Nouvelle gamme de poignées esthétiques et ergonomiques :

- Boîtier Slide
- Poignée intuitive Novem 20°
- Poignée de tirage Slide Confort
- Poignée Cuadro à ouverture 90° pour une harmonisation avec les frappes
- Poignée cuvette Solena pour le croisement des vantaux



### **ÉQUIPÉ**

➤ Dormant minimal rénovation en option pour plus de design

➤ Des profils spécifiques sont disponibles en option pour maximiser les performances thermiques. Ils optimisent également le niveau de finition général de la menuiserie

➤ Traverse intermédiaire encore plus fine (51 mm)

➤ Poignées assorties à la teinte de la menuiserie

➤ Nouvelles teintes minérales (cendré, grisé, blanchi)

➤ Nouveau système de Galandage pour le neuf, 1 et 2 rails.



■ 2 NIVEAUX DE FINITION

## EQUILIBRE

**UW 1,5\*** | avec vitrage 28 mm, intercalaire warmedge

### SÉCURITÉ

- > **2 points** de fermeture
- > **Rail alu et galets de roulement POM réglables**

### CONFORT - DESIGN

- > **Boîtiers Slide**
- > Large choix de poignées en option
- > Poignées à la teinte (option)
- > Dormant minimal rénovation (option)

### PERFORMANCES

- > En standard:

Rénovation: **Uw: 1,7 W/m<sup>2</sup>.K**

Neuf: **Uw: 1,5 W/m<sup>2</sup>.K**

- > Avec Kit thermique BBC en option:

Rénovation: **Uw: 1,6 W/m<sup>2</sup>.K**

Neuf: **Uw: 1,4 W/m<sup>2</sup>.K**

- > Résistance air/eau/vent:

**A\*4 E\*6B V\*A2**

\* Performances maximales atteignables suivant dimensions conventionnelles typologie de fenêtre et vitrage.  
Avec vitrage 28mm, Ug 1.1, intercalaire warmedge

Visuels présentés avec kit thermique BBC

## EXIGENCE

**UW 1,4\*** | avec kit thermique BBC

### SÉCURITÉ

- > **Maxi points** de fermeture (3 et 4 points)
- > **Rail et galets de roulement INOX réglables**

### CONFORT - DESIGN

- > **Poignées Intuitives 20°**
- > Large choix de poignées en option
- > Poignées à la teinte (option)
- > Dormant minimal rénovation (option)
- > Profils de finition et d'isolation (option en rénovation)

### PERFORMANCES

#### Kit thermique BBC

- > En standard:

Rénovation: **Uw: 1,6 W/m<sup>2</sup>.K**

Neuf: **Uw: 1,4 W/m<sup>2</sup>.K**

- > Avec profils finition et isolation (option en rénovation): **Uw: 1,5 W/m<sup>2</sup>.K**

- > Résistance air/eau/vent:

**A\*4 E\*6B V\*A2**


\* Performances maximales atteignables suivant dimensions conventionnelles typologie de fenêtre et vitrage.  
Avec vitrage 28 mm, Ug 1.1, intercalaire warmedge

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES		
<b>OUVRANTS</b>	Montants de tête	Montant de tête 59 mm Montant de tête 68 mm (H > 2350 ou avec cylindre traversant)
	Montants d'accroche	Montant central 30 mm à rupture de pont thermique Simple, semi-renforcé et renforcé Nouveau système de cache-vis
	Remplissage vitrage	28 à 32 mm - Joint vernis
	Traverses basse et haute	A rupture de pont thermique par noyau PVC
	Joints	Joints d'étanchéité glissants souples TPE (élastomère thermoplastique)
	Butées d'ouvrant	Livrées en accessoire
<b>DORMANTS</b>	Pose en Rénovation	3 Dormants avec double pied de clippage (2 rails N°41, 3 rails N°44, 4 rails N°45) 2 dormants, 2 et 3 rails, pour opt. minimal (sans récup d'eau sur 3 côtés)
	Couvre-joint intégré	1 Dormant 2 rails 70 mm avec aile de 40 mm (N°42) : extension couvre-joint de 60 et 80 mm 1 Dormant 2 rails 70 mm avec aile de 18 mm (N°43)
	Couvre-joint à clipper	23, 40 et 70 mm
	Compensateurs de Feuillure	10 et 18 mm (pour dormant N°42); 20 mm (pour dormants N°41, 44 et 45)
	Habillement extérieur Std	Cornière L 60 X 40 mm sur 3 côtés et bavette basse pan coupé
	Pose en Neuf	Dormants Monoblocs, sur tapées rapportés avec chassis composés
	Isolation	100, 120, 140, 160, 180, 200, 220 mm
	Drainage	Neuf : invisible avec busettes à clapet système breveté®
	Assemblage	Réno : Coupe d'onglet - Neuf : Coupe droite
<b>OUVERTURES</b>	Type	2 vtx-2 rails / 3 vtx-3 rails / 3 vtx-2 rails / 4 vtx-2 rails / 4 vtx-4 rails / 6 vtx-3 rails / 8 vtx-4 rails
<b>TEINTES</b>	Préférentielles (standard)	13 Teintes standards dont 1 bicoloration
	Optionnelles	24 Teintes (Granitées, Métallisées, Anodisées, Bois, Minérales) - Autres Teintes RAL mono et bicoloration
<b>VITRAGE</b>	Standard	28 mm - 4/20/4 ITR gaz argon - Ug 1,1 W/m².k
	Intercalaire	Wärmedge noir
PERFORMANCES - GARANTIES		
<b>PERFORMANCE AEV</b>	AEV	A*4 E*6B V*A2
<b>PERFORMANCE PHONIQUE</b>	Affaiblissement Acoustique (Ra,tr)	De 28 à 36 dB suivant vitrage
<b>GARANTIE</b>	Menuiseries Aluminium	10 ans (profils d'alliage aluminium 6060)

## INNOVATIONS PERFORMANCES THERMIQUES



> Mousse isolante



> Bouclier thermique + Brosse



> Montant central



> Joint d'étanchéité TPE

## CONFORT & DESIGN



> Boîtier Slide



> Poignée intuitive 20°

# LES AUTRES CONFIGURATIONS

## LES PORTE-FENÊTRES COULISSANTES GRANDES DIMENSIONS ET XXL



### ■ THERMIQUE

- >  $U_w = 1,5W/m^2.k$

### ■ DIM. MAXI 5X3M

- > (en 2 vantaux)

### ■ VITRAGE

- > Jusqu'à 36 mm

### ■ DESCRIPTIF

- > Menuiserie à rupture de pont thermique intégrale
- > Coulissant XXL 2 et 4 vantaux 2 rails, 3 vantaux avec un fixe central, 4 vantaux avec 2 fixes latéraux
- > Dormants pour isolation 140 ou 160 mm, avec double pied de clippage, coupe droite
- > Vitrage de 24 à 36 mm avec parclose carrée
- > Chemin de roulement inox et kit chariot inox (max. 300 Kg/vantail)
- > Fermeture 2 ou 3 points par système de fermeture à relevage
- > Niveau d'étanchéité air/eau/vent : A\*3 E\*5B V\*C3
- > Dormant non monté et vitrage non fourni

## COULIFIX ALLURE



- > Menuiserie à rupture de pont thermique : 1 partie Fixe + 1 partie Ouvrant coulissant

- > Dormant de 70 mm

- > Finition Equilibre

- > Alternative au coulissant traditionnel

- > Excellente performances thermique  $U_w 1,5W/m^2.k$

- > Niveau d'étanchéité air/eau/vent : A\*4/E\*6B/V\*A2

- > Vitrage standard 28 mm 4/20/4 ITR gaz argon  
Ug 1,1W/m<sup>2</sup>.k intercalaire warmedge noir

- > Coulifix 2 vtx (1 ouvrant coulissant + 1 fixe) et 4 vtx (2 ouvrants coulissant + 2 fixes)

- > Fermeture 2 points par poignée Cuadro avec système anti-fausse Manoeuvre et doigt inox double fonction : anti-dégondage et guide centreur

- > Rail Alu et Galets réglables POM

## LES COULISSANTS À GALANDAGE RÉNO




### ■ POSE EN RÉNO

- > Série mixte : semi rupture thermique (dormant froid et ouvrant à rupture thermique)
- > Galandage 1 vtl, 2 vtx 1 rail, 2 vtx 2 rails, 3 vtx 3 rails, 4 vtx 2 rails
- > Ouvrant 24 mm
- > Look carré
- > Fermeture 2 points par cuvette (en std) ou poignée à tourner avec système Anti Fausse Manoeuvre et guide centreur
- > Galet double réglable aiguilles
- > Vitrage 24 mm 4/16/4 ITR gaz argon intercalaire alu noir, Ug 1,1 W/m<sup>2</sup>.k


# LES TYPES D'OUVERTURES DE COULISSANTS

Pour un aspect contemporain et pour de grandes ouvertures qui n'empêtent pas sur l'intérieur.

## ■ COULISSANTS 2 VANTAUX 2 RAILS, OUVERTURE 1/2




## ■ COULISSANTS 4 VANTAUX 2 RAILS, OUVERTURE 1/2



## ■ COULISSANTS 3 VANTAUX 3 RAILS, OUVERTURE 2/3 ET JUSQU'À 6 VANTAUX




## ■ COULISSANTS 4 VANTAUX 4 RAILS, OUVERTURE 3/4 ET JUSQU'À 8 VANTAUX





# ET GALANDAGES



Pour une ouverture totale. Variante des coulissants, ils permettent aux ouvrants de s'escamoter pour partie ou entièrement dans la cloison.



Coulissants à galandage  
1 vantail, ouverture totale



Coulissants à galandage  
2 vantaux, 1 rail, ouverture totale



Coulissants à galandage 2 vantaux,  
2 rails, ouverture totale (existe aussi  
en 3 vtx 3 rails et 4 vtx 2 rails)

# IL Y A DE LA DÉCO DANS L'AIR !



FENÊTRES PRÉSENTÉES  
SUR CES PAGES :  
Ouvrant caché ALLURE.  
Voir caractéristiques  
techniques page 50.



Classique ou excentrique, industrielle ou champêtre, hyper design ou carrément bohème : nos fenêtres Aluminium sont ouvertes à toutes vos envies de déco.

Alors, respirez, inspirez-vous. Et surtout faites-vous plaisir !



# LES ACCESSOIRES DES FENÊTRES ALLURE À OUVRANT CACHÉ & VISION

## ■ LES POIGNÉES



**POIGNÉE SECUSTIK®  
TOULON**  
Noire, blanche, 7016  
Option aspect inox  
et à la teinte



Mécanisme  
anti-effraction  
intégré



Cliquetis de  
verrouillage type  
« coffre-fort »



Design contem-  
porain



**POIGNÉE SECUFORTE®  
TOULON**  
Noire, blanche  
Option aspect inox



Mécanisme  
anti-effraction  
intégré



Sécurité enfant  
intégrée « Appuyer/  
tourner »



Design contem-  
porain



**POIGNÉE RASATA**  
Noire, blanche, 7016  
Option aspect inox  
et à la teinte



Design épuré  
dernière  
génération



**POIGNÉE CUADRO**  
(uniquement en ouvrant caché)  
Noire, blanche, 7016  
Option aspect inox



Design  
carré



SecuForte®

## ■ PERSONNALISATIONS POSSIBLES



Poignée décentrée



Poignée centrée



Poignée à la teinte

## ■ PAUMELLES

Cache-paumelles : Blanc, noir, 7016, option aspect inox



## ■ QUINCAILLERIE RUSTIQUE

Fausses crémones rustiques à levier (L) ou bouton (B)



Vieux laiton



Blanc



Fer patiné



Vieux laiton




Blanc

## INNOVATION

# ALARM CONNECT PREFAL

En partenariat avec Somfy, Préfal équipe ses fenêtres oscillo-battantes d'un nouveau capteur connecté permettant la détection avant intrusion. La fenêtre Préfal devient ainsi un véritable bouclier sécurité de la maison en activant certains scénarios tels que le déclenchement d'alarme, de caméra, de la fermeture de volets roulants,...



# LES ACCESSOIRES DES FENÊTRES COULISSANTES ALLURE

## ■ LES POIGNÉES



Boîtier Slide



Poignée Slide Confort



Poignée Intuitive 20°



Poignée Cuadro



Poignée Cuvette Solena

## ■ LES POIGNÉES EXTÉRIEURES ET CYLINDRE TRAVERSANT



Boîtier Slide double



Poignée Slide Confort double



Poignée Intuitive 20° double



Poignée Cuadro et à saillie réduite

## ■ LES POIGNÉES EXTÉRIEURES SEULES



Poignée de tirage



Cuvette Fixe




Boîtier Slide Fixe




ZOOM

# KIT THERMIQUE BBC DE BASE SUR COULISSANT ALLURE EXIGENCE

Système d'isolation et d'étanchéité intégré dans la traverse haute.



Mousse isolante à mémoire de forme en traverse haute



Bouclier thermique avec brosse en traverse basse



Profils de finition et d'isolation



# LES ACCESSOIRES GALANDAGES EN RÉNOVATION

## POIGNÉES INTÉRIEURES

### ■ VERROU CUVETTE EN STANDARD

Cuvette intérieure



Noire



Blanc



Finition Platinium  
(aspect Inox)  
en option

### ■ POIGNÉES SOFT TOUCH

Incompatible avec SUPER RENFORT



Noire



Finition Platinium  
(aspect Inox)



Poignée coquille  
manuelle intérieure.  
Blanc et noir

### ■ POIGNÉES CARRÉES CUADRO

Incompatible avec SUPER RENFORT.



Blanc



Noir



A la teinte  
(option)

### ■ POIGNÉES ACHILLE



Poignée bâton  
disponible en blanc,  
beige, gris, noir avec  
bâton à la teinte ou  
en noir, chêne moyen,  
hêtre clair, wengé  
foncé

# POIGNÉES EXTÉRIEURES

## ■ POUR VERROU CUVETTE OU POIGNÉES TIRAGE SOFT TOUCH OU ACHILLE



Poignée  
Confort  
fixe



Poignée à clés  
(1/2 cylindre  
extérieur)



Poignée  
de tirage  
réduite



Cuvette  
extérieure



Poignée coquille  
extérieure pour cylindre  
traversant pour fermeture  
à clés 2 ou 3 points



## ■ POUR POIGNÉE À TOURNER



## ■ POUR POIGNÉE CUADRO INTÉRIEURE

Demi-béquille  
extérieure CUADRO  
(saillie réduite) +  
cylindre traversant

## ■ POIGNÉES SÉCUSTIK



Blanc



Inox



**X2 | X3** points de  
fermeture



Fermeture x 3  
Poignée à tourner  
avec fermeture 3 points  
et antifausse manœuvre  
sur coulissant

Système de verrouillage breveté avec un cliquetis de précision.  
Une poignée conçue comme les verrous à chiffres de coffre-fort.

# LES VITRAGES

## ■ ISOLANTS

Ils permettent d'optimiser le bilan économique et écologique (réduction de la consommation d'énergie de chauffage et de son impact sur l'environnement) et de diminuer les déperditions d'énergie au travers des vitrages. Plus la valeur U est basse, plus l'isolation est efficace.

### > Double vitrage Isolant Thermique Renforcé (ITR) :

Une mince couche d'un revêtement invisible semi conducteur évite les pertes de la chaleur solaire naturelle.

Isolation thermique :  $U_g = 1,4\text{W/m}^2\text{K}$

Affaiblissement acoustique :  $R = 30\text{dB}$



### > Double vitrage thermique renforcé argon (ITR argon) :

Conçu sur le même principe que le vitrage isolant thermique, celui-ci contient en plus du gaz argon (gaz isolant) dans la zone contenue entre les 2 vitres.

Isolation thermique :  $U_g = 1,1\text{W/m}^2\text{K}$

Affaiblissement acoustique :  $R = 30\text{dB}$

## ■ PHONIQUES


Indispensables si vous habitez en ville ou dans une zone bruyante.

### > Double vitrage phonique :

Il permet une réduction du bruit de 50 % par rapport à un double vitrage isolant standard.

Isolation thermique :  $U_g = 1,5\text{W/m}^2\text{K}$

Affaiblissement acoustique :  $R = 35\text{dB}$



### > Double vitrage phonique renforcé :

Très utile dans les villes, un feuillettage acoustique renforce l'isolation phonique.

Isolation thermique :  $U_g = 1,1\text{W/m}^2\text{K}$

Affaiblissement acoustique :  $R = 36\text{dB}$

Sécurité : classe 2

## ■ DE PROTECTION

Afin de protéger votre domicile contre les agressions, intrusions, vandalismes et prévenir les accidents (bris de glace, défenestration, etc.).


### > Double vitrage de protection :

Un film de résine entre les 2 verres protège contre les blessures en cas d'accident.

Isolation thermique :  $U_g = 1,1\text{W/m}^2\text{K}$

Affaiblissement acoustique :  $R = 34\text{dB}$

Sécurité : Classe 2



### > Double vitrage de protection renforcé :

Utilisation de verres multifeuilletés d'épaisseur supérieure garantissant une protection contre les effractions, le vandalisme et les risques de blessures.

Isolation thermique :  $U_g = 1,1\text{W/m}^2\text{K}$

Affaiblissement acoustique :  $R = 34\text{dB}$

Sécurité : Classe 5

# LES VITRAGES ECLAZ®

La gamme ECLAZ® est la nouvelle génération de vitrages Saint-Gobain Glass. Ces nouveaux vitrages ont bénéficié d'un traitement innovant qui leur permet d'offrir plusieurs avantages :

### > Profiter d'une température agréable en toute saison

### > Maximiser la lumière naturelle

### > Faire des économies d'énergie

**LUMI**, **ZEN** et **SUN** sont les trois produits complémentaires de la gamme ECLAZ® à choisir en fonction de ses besoins.

### EN SAVOIR PLUS



## ■ PERFORMANCES DES TYPES DE VITRAGES


### À SAVOIR :

- ITR : Isolation Thermique Renforcé
- Le coefficient U détermine la performance thermique du vitrage.  
Plus cette valeur est proche de 1, plus le vitrage est isolant.
- Le gaz Argon dans le double vitrage renforce sa performance thermique.

		COMPOSITION	ISOLATION THERMIQUE	CONTROLE SOLAIRE	ISOLATION PHONIQUE	PROTECTION SÉCURITÉ
THERMIQUES	Vitrage isolant standard	4/20/4	★	★	★	
	Double vitrage isolant thermique renforcé (ITR)	4/20/4 ITR + argon	★★★	★★★	★	
	Double vitrage isolant thermique renforcé Argon ECLAZ® ZEN	4/20/4 + argon	★★★★★	★★★★	★	
	Vitrage ECLAZ® SUN	4/20/4 + argon	★★★★★	★★★★★	★	
PHONIQUES	Double phonique standard	4/14/10 ITR + argon	★★★★	★★★★	★★★★	
	Double vitrage phonique renforcé	44.2Si/16/4 ITR + argon	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★
	Double vitrage phonique super renforcé	44.2Si/14/10 ITR + argon	★★★★	★★★	★★★★★	★★
SÉCURITÉ	Vitrage protection standard	44.2/12/4 ITR ou 44.2/16/4 ITR	★★	★★★★	★★★★	★★
	Double vitrage de protection	44.2/16/44.2 ITR + argon	★★★★★	★★★★	★★★★	★★★★
	Double vitrage de protection renforcé	44.6 (sp 510)/14/4 ITR + argon	★★★★★	★★★★★	★	★★★★★


\* données à titre indicatif

## ■ VITRAGES DÉCORATIFS STANDARDS



## ■ PETITS BOIS

les petits bois sont incorporés à l'intérieur du double vitrage.  
Le nettoyage en est grandement facilité.



- ① Aluminium de 26 ou 45 mm laqué (toutes teintes RAL et bi-coloration disponibles)
- ② Laiton de 10 mm
- ③ Aluminium de 10 mm (blanc uniquement)
- ④ Petit bois Inox (couleur plomb)

## ■ INTERCALAIRE DE VITRAGE



Intercalaire noir


# LES VOLETS ROULANTS

Les blocs volets roulants sont constitués d'un coffre en PVC rigide triple paroi de coloris blanc, beige, gris ou 7016. Les tabliers peuvent être en lame alu ou PVC double paroi. La manœuvre de commande peut être manuelle ou électrique (filaire ou radio-commandée).

Les composants de ce coffre offrent des performances thermique et acoustique appréciables : bonne perméabilité à l'air, limitations importantes des déperditions thermiques et en standard un affaiblissement acoustique de 47 décibels.

Ils sont adaptables avec nos menuiseries aluminium dont la traverse haute permet une liaison avec leur sous face. La mise en œuvre est simplifiée, l'ensemble « fenêtre et volet roulant » s'installe en une seule fois. Ils bénéficient en outre de la certification NF-FERMETURES.

Côté esthétique les lignes sont sobres, légèrement galbées et harmonieuses, les tabliers et les coulisses en aluminium sont disponibles dans de nombreuses teintes. Enfin l'entretien est réduit et limité au nettoyage, l'accessibilité au mécanisme se fait sans difficulté par simple démontage de la trappe de visite.



COFFRE ISOSOFT

COFFRE 1/2 LINTEAU

AVIS TECHNIQUE: 6/16-2288\_V1 NF fermeture 881-279-95

PERFORMANCE: ex. pour un volet de 2400x2150 coffre 195

MANOEUVRE ÉLECTRIQUE: E4 (14000 cycles)


ISOLATION THERMIQUE:  $U_c = 1W/m^2.K$ 

ISOLATION PHONIQUE: 53 dB en std


## LES TEINTES (TABLIER ET COFFRE)




Blanc



1015



7016



7035



Chêne doré





## LES MANŒUVRES ET TÉLÉCOMMANDES

### COMMANDES NOMADES


SITUO 1 & 5



Télécommande sur pilotage individuel ou centralisé

### COMMANDES MURALES

SMOOVE  
TECHNOLOGIE S&SO RS 100 IO



RS100  
S&SO  Silence

- Radio dernière génération
- Retour info
- Silence de fonctionnement
- Bi-vitesse
- Classe 2 : pas de fil de terre
- Boutons tactiles

AMY IO RS100



Grâce au nouveau point de commande Amy® RS100 IO avec capteur de température intégré et à la box TaHoma, vos protections solaires s'ajustent automatiquement (grâce à la réalisation de scénarios) pour maintenir une température idéale toute l'année.

AMY IO SUN PROTECT



Amy® Sun Protect IO est un premier pas vers l'automatisation pour apporter plus de confort dans votre logement lors des vagues de chaleur. Ce point de commande détecte et anticipe les pics de chaleur en baissant vos volets roulants automatiquement pour garder votre maison au frais lors des pics de chaleur.

### LA COMMANDE PAR SMARTPHONE

Depuis votre smartphone, gérez et pilotez vos fermetures depuis votre canapé ou de n'importe où en cas d'absence de votre domicile. Vérifiez la position de tous les équipements (volets, éclairage, store, accès à la maison...), en un clic manœuvrez tous vos produits, faites de la simulation de présence automatiquement pendant vos absences, améliorez le confort thermique de votre logement en fonction de l'ensoleillement, etc comme hiver...



Manœuvre par tringle,  
protection du tablier par  
manoeuvre débrayable

### BOX TAHOMA



Interrupteur pour ma-  
nœuvre électrique filaire,  
arrêt sur obstacle



VR4  
Télérupteur + boîtier à clé  
+ bouton poussoir intérieur

# TOUTES LES COULEURS DE VOS ENVIES



## LES COULEURS NATURELLES

### ASPECT BOIS



### LES MINÉRALES



## ANODISÉES




Alu naturel



Champagne  
or 2 BIS

## SATINÉE



Blanc satiné  
9016S

## FINITIONS



et bien plus  
encore avec  
les teintes RAL  
Hors standard  
(Granité ou Satiné)  
et la bicoloration



Satiné

Cette finition présente de nombreux avantages. La texture lisse allie une qualité haut de gamme et un visuel élégant. Elle absorbe la lumière laissant apparaître un fini impeccable.



Granité

Un grain fin, presque sablé qui, tout en offrant une meilleure résistance à l'abrasion et aux rayures est une preuve de diversité et d'originalité. Une texture qui permet une apparence uniforme sous tous les angles.



Metallic

Les laquages qui donnent à la gamme un effet métallisant lui confèrent un style plus contemporain, voire futuriste.




### PORE-FENÊTRE COULISSANTE

4 vantaux 2 rails, teinte 7016 G,  
finition Equilibre

## LES COULEURS DISPONIBLES

### STANDARD



Gris Natura



Blanc satiné  
9016S



Beige satiné  
1015S



Noir N  
2100



7016 G




Gold



9005 G



8019 G



7035 G



Gris 2900  
sablé



7022 G



7039 G




Blanc 9016S  
Gris 7016

### LES COULEURS CONTEMPORAINES





## METALLIC



## GRANIT PREMIUM (G) aspect fine structure granitée



# LES FENÊTRES ET PORTES-FENÊTRES ALUMINIUM



Une marque du  groupe **hpg**


Depuis 1989, Préfal conçoit avec soin  
des menuiseries et portes de qualité, accessibles  
à tous, en PVC et Aluminium.

Site internet: [prefal.fr](http://prefal.fr)

 [Prefal.fr](#)

 [Prefal.fr](#)

 [Prefal](#)



VOTRE DISTRIBUTEUR