

	OUVRANT CACHÉ ALLURE	OUVRANT VISION ALLURE
TYPE D'OUVRANT	Caché (derrière le dormant en position fermée). Design carré;	Affleurant (au dormant en position fermée). Design carré;
PARCLOSE EXTÉRIEURE	En PVC noir	En aluminium à la teinte de la menuiserie, soulignant discrètement la présence de l'ouvrant
POSE EN RÉNOVATION	OUI	OUI
POSE EN NEUF	Dormants monoblocs ISO 100, 120, 140, 160, 180, 200 mm	Sur tapées rapportées ISO 100, 120, 140, 160, 180, 200 mm
PERFORMANCES AEV	A*4/E*7B/V*A2	A*4/E*AE1200/V*C3
PERFORMANCES UW	1,4 W/m².K *	1,4 W/m².K *
PERFORMANCES PHONIQUE	R vitrage 30dB	R vitrage 30dB
TEINTES	13 teintes Standards dont 1 bicoloration	13 teintes Standards dont 1 bicoloration
GARANTIES	Menuiseries Aluminium garantie 10 ans / 10 ans quincaillerie Maco (hors serrure)	Menuiseries Aluminium garantie 10 ans / 10 ans quincaillerie Maco (hors serrure)
GARANTIES PROFILÉ ALU	QB PROFILE ALU / Qualanod et Qualimarine	QB PROFILE ALU / Qualanod et Qualimarine
GARANTIES VITRAGE	Vitrage Isolant de qualité certifié Cekal	Vitrage Isolant de qualité certifié Cekal
NIVEAUX D'ÉQUIPEMENT	Premio / Equilibre / Exigence	Equilibre / Exigence